

DANE TECHNICZNE



Kubota

MODEL	STW34CAB		STW37CAB		STW40ROPS		STW40CAB	
	Hydrostat							
SILNIK								
Producent	Kubota							
Typ	E-TVCS, chłodzony cieczą, Diesel							
Moc silnika wg ECE-R24	kW (KM)	23,6 (32,1)	25,9 (35,2)	27,3 (37,1)		27,3 (37,1)		
Maksymalna moc silnika wg SAE (brutto)	kW (KM)	24,9 (33,9)	27,3 (37,1)	28,7 (39,0)		28,7 (39,0)		
Liczba cylindrów	3							
Średnica tłoka i skok	mm	87X92,4	87X102,4		87X102,4			
Pojemność silnika	cm ³	1647	1826		1826			
Obroty nominalne	1/min	2700						
Tłumik	Zintegrowany							
Filtr powietrza	Suchy filtr papierowy							
Pojemność zbiornika paliwa	L	29,5						
PRZENIESIENIE NAPĘDU								
Napęd	4x4							
Liczba biegów	3 zakresowy Hydrostat							
System zacieśniania skrętu Bi-Speed Turn	Standard							
Blokada mechanizmu różnicowego	Standard							
Hamulce	Tarczowe w kąpeli olejowej							
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA (ZALEŻNIE OD OGUMIENIA)								
Do przodu	km/h	34						
Do tyłu	km/h	26						
WAŁKI ODBIORU MOCY								
Tylny WOM	Niezależny							
Typ	540/540E (opcja 540/1000)							
Obroty 1/min	2500							
WOM międzyosiowy	1000							
Obroty 1/min	1000							
Wał przedni (opcja) obroty 1/min	1000							
HYDRAULIKA								
Wydajność pompy	L/min	30,6 (dodatkowo wspomaganie kierownicy 18,6)						
Regulacja tylnego podnośnika	Pozycyjna							
Udźwig na końcach ramion tylnego podnośnika	kg	1150						
Tylny podnośnik	Kat. I							
Układ kierowniczy	Hydrauliczne wspomaganie							
Wyjścia hydrauliczne	Tył 3 pary (2 podwójne, 1 pojedynczy) opcja 3 przód							
WYMIARY I WAGA								
Długość całkowita (wraz z 3-punktowym układem zawieszenia)	mm	2940						
Całkowita szerokość (zależnie od ogumienia)	mm	1185-1420						
Całkowita wysokość (zależnie od ogumienia)	mm	2145-2175						
Rozstaw osi	mm	1610						
Promień zawracania (z hamulcem)	m	2,5						
Użyteczne warianty ogumienia	Ogumienie do trawy / ogumienie rolnicze							
Waga (zależnie od wyposażenia)	kg	1275						
Kabina (wersja CAB) - przestronna kabina, oparta na 4 słupkach, z ogrzewaniem, klimatyzacją z recyrkulacją powietrza, fotel pneumatyczny.								
Wycieraczka przedniej szyby, przystosowanie do montażu radia, ogrzewanie tylnej szyby, tempomat, 2 gniazda 12V								