

DANE TECHNICZNE



Kubota

MODEL		RTVX900 MG /MW / MR	RTV500 MG / MR	RTV400Ci MG / MR
SILNIK		Diesel, chłodzony cieczą, OHV	Benzyna, chłodzony cieczą, OHC	Benzyna, chłodzony powietrzem, OHC
Moc (wg ECE-R24)	KM	21,0	15,9	15,5
Całkowita pojemność skokowa	cm ³	898	456	404
Liczba cylindrów		3	2	1
PRZENIESIENIE NAPĘDU				
Rodzaj napędu		4x4 załączany mechanicznie		
Liczba przełożeń		Skrzynia bezstopniowa - płynna regulacja prędkości jazdy		
Prędkość maks.	km/h	40		
Przekładnia główna		Hydrostatyczna		CVT
Reduktor		Trzystopniowy	Dwustopniowy	
Typ hamulców		Hydrauliczne, wielotarczowe, mokre		
Blokada mechanizmu różnicowego		Działająca na oś tylną		
UKŁAD KIEROWNICZY				
Wspomaganie układu kierowniczego		Hydrauliczne	Niedostępne	
NADWOZIE				
Liczba miejsc		2		
WYMIARY I MASY				
Całkowita długość	mm	3110	2690	
Całkowita szerokość	mm	1605	1390	
Całkowita wysokość	mm	1998*	1829	
Rozstaw osi	mm	2045	1800	
Rozstaw kół	Przód mm	1240	1016	
	Tył mm	1240	1041	
Prześwit	Przód mm	215	205	
	Tył mm	195	172	
Masa przyczepy	kg	1000	500	
Ładowność użyteczna	kg	770 (MG) / 695 (MW i MR)	480	430
Długość/szerokość/ głębokość skrzyni ładunkowej	mm	1465 / 1030/ 285	856 / 1032 / 290	
Pojemność skrzyni ładunkowej	m ³	0,43	0,25	
Ładowność skrzyni ładunkowej	kg	620	200	
Standardowy rozmiar opon		25x10-12 / 25x10-12		24x9-12 / 24x11-12
Masa	kg	941 (zależnie od wyposażenia)	565	615
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
Kolor nadwozia		Pomarańczowy / maskujący	Pomarańczowy (MG) / maskujący (MR)	
System opróżniania wywrotu		Hydrauliczny (seryjnie)	Manualny	
Pozostałe elementy wyposażenia standardowego		Ogumienie Knobby, siedzisko-ława, rama ochronna	Wersja MG: opony HDWS. Wersja MR: opony ATV.	

*zależnie od obciążenia

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.